

TÜNEL

HANSALFLEX
Hidrolik Sistem Partneri

Tünelcilik Sektörüne Özel Ürünler

HD700 Yüksek Basınç Hortumu R15 420 Bar



İç Kat & Dış Kat

Yağa, sıcaklığa, ozona ve aşınmaya dayanıklı sentetik kauçuk iç katman, yüksek mukavemetli çelik tel takviye ve aşınmaya dayanıklı sentetik lastik dış katmandan oluşur.

Sıcaklık Min. & Max.

-40 °C / 121°C

Standart & Uyarılar

SAE 100 R15 / Hortum Uzunluğunun Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında belirlenir.

Akışkanlar & Kullanım Alanları

Mineral yağ, glikol, su (0 °C ila +70 °C), su-yağ emülsiyonları. / Yüksek kapasiteli yüksek basınçlı devreler, hidrostatik şanzumanlar, tersane, tünel şantiyeleri ve maden ocakları.

KOMP G Kompresör Hava Hortumu



İç Kat & Dış Kat

Yağlı ortamlarda yüksek dayanıklılık gösteren pürüzsüz siyah EPDM ve aşınma, ozon ve hava koşullarına karşı üstün dirençli, yırtılmaya karşı son derece güçlü sarı EPDM şeklinde farklı uygulama alanlarına yönelik özel olarak formüle edilmiş iki farklı malzemeden oluşur.

Sıcaklık Min. & Max.

-40 °C / 100°C

Akışkanlar & Kullanım Alanları

Basınçlı hava ve su. / Madencilik, tünel ve kompresörler.

Özel Nitelikler

Stoklarımızda her ölçüsü bulunan, dış yüzeyi şantiye koşullarına dayanıklı özel kaplamaya sahip hava hortumu.

SSK C Plastik Sürtünme Koruması



Malzeme

Sert PVC

Sıcaklık Min. & Max.

-20 °C / 60°C

Kullanım Alanları

Tünel ve maden şantiyelerindeki hortum hatlarının hareket halindeyken aşınma ve darbelerden korunması için kullanılır.

SSR Sürtünme Koruması



Uygulama

Hortumların dış yüzeyine uygulanan bu özel kaplama, hem hortumun darbe alması durumunda oluşabilecek hasarları önler hem de hortumun esnekliğini artırarak kullanım ömrünü uzatır.

Malzeme & Yüzey Koruma

Çelik / Galvaniz kaplı

Kullanım Alanları

Tünel ve maden şantiyelerindeki hortum hatlarının hareket halindeyken aşınma ve darbelerden korunması için kullanılır.

Tünelcilik Sektörüne Özel Ürünler

FI HD 420 Yüksek Basıncılı Filtre 420 Bar



Bilgiler

Hidrolik sistemleriniz için 3, 6 ve 10 mikron boyutundaki partikülleri tutma kapasitesine sahip, 420 bar basınca dayanıklı yüksek basınç filtreleri stoğumuzda yer almaktadır.

Malzeme & Yüzey Koruması

Pirinç / Çelik filtre gövde

Kullanım Amacı

Yüksek basınç filtreleri, sistemde pompadan sonra gelerek pompadan çıkan yağın sisteme dağıtılmadan filtrelenmesi için kullanılır. Pompadan yüksek basınçla çıkan yağın filtrelenerek hidrolik devre elemanlarına iletimini sağlar ve sistemdeki yağın uzun vadede temiz olmasını sağlar.

Hortum Başlıkları (İnterlok)



Bilgiler

SAE Flanş, Metrik, BSP, ORFS, UNF olarak her ölçüsü, her zaman stoklarımızda bulunmaktadır.

Uygulama

4SH - R13 - R15 hortumlarımızda kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları

İnterlok hortum başlıkları, özellikle yüksek basınç ve zorlu çalışma koşullarına sahip iş makinelerinde, örneğin tünel şantiyelerinde sıklıkla tercih edilen bir bağlantı elemanıdır.

BKR 2 Yollu Vana, Blok Tipi



Bağlantı

BSP ve diğer her ölçüde bağlantıları (NPT, SAE Flanş, v.b.) bulunmaktadır.

Kullanım Alanları

İnşaat, madencilik ve tünel sektöründe kullanılan tüm ekipmanlara uygundur.

Ek Bilgiler

Paslanmaz çelik ve dökme demir gibi farklı malzemelerden üretilen, yüksek ve alçak basınçlı tüm vana çeşitleri ve çeşitli bağlantı tipleri için geniş bir stok yelpazemiz bulunmaktadır.

SRS 30-100 PP G Boru ve Hortum Kelepçesi



Uygulama

Hortum ve kabloların yuvası için iç yüzeyi düz kelepçe kullanılması tavsiye edilir.

Malzeme & Yüzey Koruması

Polypropylene (PP)

Kullanım Alanları

Boru ve hortum kelepçeleri, akışkanların taşındığı sistemlerde hortum ve boru bağlantılarının sabitlenmesini sağlamak ve titreşimlerden kaynaklanan hasarları önlemek amacıyla kullanılır.

HANSA FLEX

Hidrolik Sistem Partneri



SHOP.HANSA-FLEX.COM.TR



@hansa-flextr

0216 394 31 00



@hansaflextr

0850 677 89 89